

KANENZO AHSAP KOMPOZİT TEKNİK SARTNAME

SELECTION DECK 140

Malzeme: Yüksek yoğunluklu Polietilen (HDPE) ve Ahşap Talaşından

Mamul Ahşap Kompozit Selection Deck 140

Ürün Ölçüleri: En: 140mm

Yükseklik: 26mm

Boy: 3m-6m

Görünüm:



- Ahşap Kompozit Selection Deck 140 ürünü en az %60 ahşap talaşı, % 30 HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen), % 10 Bağlayıcılardan ve katkı maddelerden oluşmaktadır.
- Selection Deck 140 profilin ölçüleri; En; 140 mm, Yükseklik; 26 mm ve Uzunluk; 3m ile 6m arasında değişebilen serbest boy olmalıdır.
- İç yapısı 4 odacıktan oluşmaktadır. Mukavemet için Odacık ölçüleri 23mm (\pm %5) genişliğinde, 13mm(\pm %5) Yüksekliğinde olmalıdır.
- Selection Deck 140 profilinin üst yüzey kalınlığı, 8,00mm(\pm %4), alt yüzey kalınlığı 8,00mm(\pm %5) olmalıdır.
- Selection Deck sistem 4 parçadan oluşmalıdır; Selection Deck140, Selection Karkas ,L çita profili ve Selection Metal klips kullanılmalıdır.
- Selection Deck 140 profilleri her yüzeyi farklı desene sahip olup çift taraflı ve kaymazdır.
- Selection Karkas Profili; En; 50mm, Yükseklik; 30mm ve Uzunluk; 3m dir
- L çita profil ; En 45mm, Yükseklik 40mm ve Uzunluk 3m dir
- Ürünlerimiz dış hava koşullarına dayanıklı bir yapıda olup açık veya kapalı alanlarda kullanım sonucu kıymıklanma, yosun tutma ve parçalanma yapmamakla beraber Anti Bakteriyel özelliğe sahiptir.
- Ürünlerimiz geri dönüşümlü olabilmekle beraber kanserojen plastik ve katkı maddeleri içermemektedir.